

Technická specifikace vyvážecích vleků KRONOS

Model	100 H	100 4WD	120 H	120 4WD	125 H	125 4WD	140 4WDM	160 4WDM
Nosnost (t)	10	10	12	12	12,5	12,5	14	16
Ložná plocha (m ²)	2,1	2,1	2,1	2,9	3,2	3,2	3,2	3,35
Délka ložné plochy (mm)	3800	3800	4200	4200	4000	4000	4000	4000
Celková délka vleku (mm)	5700	5700	6100	6100	6000	6100	6400	5900
Celková šířka vleku (mm)	2050	2050	2260	2350	2500	2500	2500	2500
Světla výška (mm)	600	600	600	600	600	600	550	660
Hmotnost (kg)	1370	1500	1590	1950	3000	3200	4100	4800
Úhel natáčení hydraulické oje	40°	40°	40°	40°	35°	35°	35°	35°
Výkyv tandemové nápravy (+/-)	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Vzduchové brzdy	std.	std.	std.	std.	std.	std.	std.	std.
Počet párů klanic ve standardu	3	3	4	4	4	4	4	6
Pneumatiky	400/60-15,5/14	400/60-15,5/14	500/55-15,5/14	500/60-15,5/14	600/50-22,5	600/50-22,5	600/50-22,5/12	700/50-26,5/16
Doporučený typ ruky	4000-5000	4000-5000	4000-5000	4000-6020	5000-8020	5000-8020	5000-8020	5000-8020
Možnost prodloužení rámu o 1 m	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

Technická specifikace vybraných hydraulických ruk KRONOS

Model	4000	5000	5000 XXL	5000-1/73	6020	6020 XL	8020	8020XL
Maximální dosah (m)	6,5	7,5	9,8	7,3	7,6	8,9	7,7	9,8
Délka hlavního výložníku (m)	3,0	2,6	3,4	3,4	2,6	3,3	2,7	3,3
Délka teleskop. výložníku (m)	1,5	2 x 1,5	2 x 2,0	1 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 2,0
Zdvih. moment brutto/netto (kNm)	39,3/30,0	50,0/40,0	50,0/36,0	50,0/38,0	72,0/48,0	72,0/44,0	82,0/62,0	84,0/54,0
Nosnost při vysunutí 4 m (kg)	760	1000	980	985	1120	970	1550	1350
Úhel otáčení výložníku	390°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Kyvný moment (kNm)	7,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	22,0
Celková hmotnost (kg)	770	1120	1250	1125	1375	1375	1240	1400
Typ rotátoru	FR 10	FR 10	FR 10	FR 10	FR 10	FR 10	Baltrotor GR603	Baltrotor GR603
Točivý moment rotátoru (Nm)	900	900	900	900	900	1000	1000	1000
Otáčení rotátoru	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené
Kapacita kleští (m ²)	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26
Tlumič kyvů	std.	std.	std.	std.	std.	std.	std.	std.
Potřebný výkon čerpadla (l/min)	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80	60 - 100	60 - 100	60 - 100	60 - 100

Výrobce: WIKAR Oy, Kronoby, Finsko