

Technická specifikace hydraulických ruk PALMS

Model	470	610	665	675	680	695	700	840
Maximální dosah (m)	4,95	6,20	6,65	6,75	6,80	7,00	7,00	8,40
Zdvihový moment brutto (kNm)	31	31	40	46	47	52	62	62
Nosnost při vysunutí 4 m (kg)	580	560	740	830	870	890	1150	1050
Nosnost při plném výsuvu (kg)	390	310	440	490	550	510	660	470
Úhel otáčení výložníku	360°	360°	360°	360°	360°	360°	370°	370°
Celková hmotnost (kg)	750	820	970	1000	----	----	1500	1600
Točivý moment (kNm)	5	6,5	10	10	10	10	15	15
Otáčení rotátoru	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené	neomezené
Kapacita kleští (m ²)	0,17	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,26	0,26
Zatížení rotátoru kN	30	30	30	45	45	45	45	45
Výkon čerpadla (l/min), 180 barů	20 - 30	30 - 50	30 - 50	35 - 60	40 - 60	40 - 60	45 - 65	45 - 65

Technická specifikace vyvážecích vleků PALMS

Model	81	101	112	122	122 4WD	142	142 4WD
Nosnost (kg)	8000	11000	11000	13000	13000	14000	14000
Rám (mm)	160x160x8	200x200x8	2x 200x100x8	2x 200x100x8	2x 200x100x8	2x 250x150x8	2x 250x150x8
Ložná plocha (m ²)	1,8	2,3	2,4	2,7	2,7	3,0	3,0
Délka ložné plochy (mm)	3450	3850	4000	3960	3960	4200	4200
Celková délka vleku (mm)	5330	5960	6040	6040	6040	6040	6040
Celková šířka vleku (mm)	1920	2120	2200	2300	2300	2500	2500
Hmotnost (kg)	950	1200	1500	1550	1750	1700	1900
Vzduchové brzdy na 4 kolech	std.	std.	std.	std.	std.	std.	std.
Počet párů klanic volitelný	2 - 4	2 - 6	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 5	2 - 5
Pneumatiky std.	11,5/80-11,3	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Počet pístů na oji	1	2	2	2	2	2	2
Možnost prodloužení rámu o cca 1 m	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

Výrobce: PALMS, Estonsko