

Technická specifikace HYPRO procesorů

MODEL	HYPRO 300	HYPRO 450XL	HYPRO 555	HYPRO 755	HYPRO 755 s podvozkem
Hmotnost vč. hydraulického oleje (kg)	700	1150	1215	1400	2300
Šířka v přepravní poloze (m)	1,6	1,6	1,8	2	2,3
Rychlost posuvu (m/s)	>3,0	3,5	3,0	>3,5	>3,5
Úhel naklonění (°)	40	60	65	65	65
Úhel otáčení (°)	45	140	280	280	280
Maximální dosah ruky (m)	bez ruky	4-6	-	7	7
Úhel otáčení ruky (°)	-	120	-	280	360
Minimální požadovaný výkon traktoru (k)	50	65	70	80	70
Maximální otevření nožů (cm)	-	45	45	45	45
Maximální průměr úřezu (cm)	30	35	40	40	40
Minimální průměr kmene (cm)	3	5	5	5	5
Tažná síla navijáku (t)	2	2	-	2	2
Délka lana navijáku (m)	35	50	--	50	50
Hydraulický systém – load-sensing (cm ³)	-	54	65	74	74
Tlak hydrauliky (bar)	210	230	230	250	250
Doporučený průtok oleje (l/min)	90	85-100	130	150	150
Objem olejové nádrže (l)	90	100	130	130	150
Počet otáček náhonu (ot./ min.)	400-540	400-540	400-540	400-540	400-540
Světlá výška (cm)	-	-	-	-	50
Délka (m)	-	-	-	-	3,6
Hydraulické ovládání oje	-	-	-	-	2 píсты
Vychýlení oje	-	-	-	-	+/-25°

Výrobce : HYPRO AB, Lönsboda, Švédsko