

Kontinuální balíkovací lisy AUSTROPRESSEN



APK A | B | C | D | E | G | H

- automatické kontinuální balíkovací lisy
 - dle lisovacího tlaku a zpracovávaného materiálu rozděleny do 6 kategorií
 - lisovací tlak 16 - 135 t
 - automatické nastavení tlaku ve výstupním kanálu ze třech stran
 - automatické vázání Drillfix – horizontální a vertikální
 - display SIEMENS
-
- zpracovávaný materiál: kartony, směsný papír, plasty, dřevěné bedýnky na ovoce, PET lahve, lehký odpad



Kontinuální balíkovací lisy AUSTROPRESSEN

Technická specifikace

		APK- A	APK- B	APK- C	APK- D	APK- E	APK- G	APK- H	APK- H
Velikost balíku (š x v x d)	mm	600x720-1200	700x720-1200	800x720-1200	1000x720x1200	1100x720-1800	1100x1100-2200	720x1000-1200	800x1100-1800
Lisovací tlak	t	16-21	16-32	32-42	42-48	55-90	105-135	27-42	55-90
Specifický tlak	N/cm ²	37,2-48,6	32-64	55,2-74,4	58,4-64	70-103	87-112	37,5-58,4	62,5-103
Příkon 400 V	kW	7,5-15	7,5-15	15-30	15-45	22-2x45	2x45-3x45	15-30	30-2x45
Rozměry plnicího otvoru (š x d)	mm	540x800-1000	640x450-800	740x800-1250	940x1250-1400	1040x1400-1700	1020x2000	660x1000	720x1400-1700
Kapacita	m ³ /hod	60-80	60-100	100-180	100-275	200-450	550-650	125-200	150-380
Hmotnost balíku	kg	150-220	200-300	250-350	350-450	450-800	600-1200	350-450	450-800
horizontální - H Vázání vertikální - V		3H	3H / 3V	3H / 3V/4V	4H / 4V	4V / 5V	5H	4H	5H
Dodatečné vázání			2H	2H	2H	2H	4V		
Hmotnost lisu	t	3,5-4	4,5-5	6,5-8,5	8,8-12	14-25	25-32	6,5-8,5	15-25

